

## Дисперсионная шпатлёвка

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- готова к применению
- быстросохнущая
- эластичная после затвердевания
- легко поддается шлифовке
- позволяет шпатлевать равномерно тонким слоем
- хорошая устойчивость против миграции пластификаторов
- не содержит растворителей
- пригодна для использования под мебель на роликах
- морозостойкая при транспортировке

### НАЗНАЧЕНИЕ



#### Шпатлёвка для:

- заделывания отверстий от шурупов и зазоров;
- сокрытия швов ДСП-плит, листовых материалов (фанера, ГВЛ);
- защиты новых покрытий от изменения цвета через основание (укладка на прочно лежащие старые покрытия);
- выравнивания маленьких неровностей на прочных основаниях;
- выравнивания полов в спортивных комплексах;
- Подходит для шпатлевания различных видов оснований:
  - покрытий из резинового гранулята;
  - армирующей ткани;
  - звукоизоляционных покрытий;
  - ДСП или фанеры;
  - при укладке гибких покрытий в местах стыков со стенами

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	дисперсия на основе искусственных смол
Цвет	белый
Плотность	1,7 г/см <sup>3</sup>
Консистенция	пастообразная
Способ нанесения	широкий гладкий шпатель
Расход	300 – 1 200 г/ м <sup>2</sup> , в зависимости от поверхности
Время для подсушки:	1 – 3 часа, зависит от толщины нанесённого слоя
Условия применения	при 15-30°C, относит. влажность <75%, рекомендуемая <65%
Срок годности	9 месяцев, в заводской упаковке
Условия хранения	в плотно закрытой упаковке при t 5-25°C
Морозостойкость	да
GISCODE	D1

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

# eurocol

Europlan DSP Polaris

## 900

Дисперсионная шпатлёвка

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

1. Перед применением тщательно размешать!
2. Поверхности для нанесения должны быть прочными, продолжительно сухими, ровными и очищенными от пыли. В противном случае нанести на основание соответствующую грунтовку (на ДСП, водонерастворимые остатки клея - 044 Универсальную грунтовку). Используемые в качестве основания старые, прочно лежащие покрытия тщательно очистить 891 Универсальным очистителем и отшлифовать. **Нельзя применять шпатлевку на старых текстильных и иглопробивных покрытиях.**
3. Шпатлёвку нанести по возможности тонким слоем на основание с помощью гладкого шпателя. Нанесённый слой не должен превышать 0,5 -1 мм одно нанесение.
4. Для создания более толстого слоя необходимо после окончательного высыхания первого слоя нанести повторно шпатлевку.
5. **На резиновые покрытия** или покрытия на основе гранулята из каучука и пробки (звукопоглощающие плиты, как, н-р, звукоизоляционная подложка 820) рекомендуется наносить шпатлевку в два слоя.
6. Время для подсушки перед повторным нанесением **1-3 часа**.
7. **Настил покрытий** рекомендуется проводить только на следующий день (**через 24 часа**), после полного высыхания шпатлёвки. Водонепроницающие покрытия (напр., виниловые покрытия) рекомендуется приклеивать с помощью дисперсионного клея с высокой начальной клеящей способностью (*522 Eurosafe Star Tack, 528 Eurostar Allround, 599 Eurosafe Super*). Текстильные покрытия клеить на Универсальный клей 525 Eurostar Basic. При приклеивании дизайнерных и эластомерных покрытий необходима консультация технического отдела. Укладка паркета не допускается. Необходимо обратить внимание, что на невпитывающих основаниях нужно особенно тщательно подходить к выбору клея, фиксаций, а также выдерживать время подсушки шпатлевки.

---

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

- На изолирующие подложки необходимо укладывать только покрытия, рекомендованные производителем. В противном случае нужно получить соответствующую консультацию.
- Во время применения Дисперсионной шпатлёвки 900 Europlan DSP Polaris температура основания, в комнате и самой шпатлёвки должна быть не ниже 15°C, относительная влажность воздуха <75%, (рекомендуемая <65%).
- При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.
- Учитывайте рекомендации производителей покрытий по их укладке.

---

### ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

---

14 кг нетто, 48 шт. на паллете

---

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

---

Название	900 Europlan DSP Polaris
Упаковка	14 кг
Штрих-код	4026956150831

24.01.2018