


## 28 GNB-P



Размеры	600 x 600 мм
Вес	+/- 16.5 кг (без покрытия)
Сердцевина	28 мм сульфат кальция - плотность $\geq 1500$ кг/м <sup>3</sup>
Нижняя сторона	Без покрытия
Верхняя сторона	ПВХ, линолеум, каучук
Окантовка	ПВХ 0,6 мм

### СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 1
- Предельная нагрузка:  $\geq 4$  кН
- Фактор безопасности: 2
- Точечная нагрузка: 2 кН
- Класс прогиба: А (макс. прогиб 2,5 мм при 2 кН)

### ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Огнестойкость: F30 согласно DIN 4102-2
- Возгораемость: Класс А2 согласно DIN 4102-1

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрическое сопротивление:  $>10^7$  Ом

При использовании электропроводной окантовки и электропроводного клея возможны другие значения.

### Jansen Access Floors

Fabriekstraat 4, B-3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium  
T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01  
info@jansenaccessfloors.com