


38 HSN-M



Размеры	600 x 600 мм
Вес	+/- 11.5 кг
Сердцевина	38 мм ДСП - плотность 720 кг/м ³ - E1
Нижняя сторона	Оцинкованная сталь 0.5 мм
Верхняя сторона	Меламин
Окантовка	ПВХ/АБС 0.6 мм

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 2
- Предельная нагрузка: ≥ 6 кН
- Фактор безопасности: 2
- Точечная нагрузка: 3кН
- Класс прогиба: А (прогиб макс. 2.5 мм при 3 кН)
- Насределенная нагрузка на м²: 15 кН - 20 кН / м²

ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Огнестойкость: F30 согласно DIN 4102-2
- Воспламеняемость: Класс B1 согласно DIN 4102-1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электросопротивление: $\geq 10^9$ Ом

Другие значения возможны при использовании электропроводной окантовки и электропроводного клея.

Jansen Access Floors

Fabriekstraat 4, B-3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium

T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01

info@jansenaccessfloors.com