



Heugya 580

Interface®

Heuga 580

EN

A colourful classic

Heuga 580 has been a market leader for decades, and is a reliable level loop carpet tile. The range of 60 colourways offers many neutral shades, as well as brights that make for great accents. Heuga 580 can be installed monolithic or quarter-turn and is rated for heavy contract use.

DE

Ein farbenprächtiger Klassiker

Heuga 580 ist seit vielen Jahrzehnten Marktführer und eine zuverlässige Schlingenqualität. Die Kollektion umfasst 60 Farben und beinhaltet viele ruhige und dezente Farbtöne sowie kräftige Farben, die sich hervorragend dazu eignen Akzente zu setzen.

Heuga 580 kann in eine Richtung (monolithisch) und im Schachbrett verlegt werden und zeichnet sich durch hohe Strapazierfähigkeit aus.



Heuga 580

FR

Un classique coloré

Heuga 580 est une dalle bouclée dont la fiabilité en fait la référence du marché depuis des décennies. Les 60 coloris différents offrent plusieurs nuances neutres, ainsi que des teintes lumineuses, parfaites pour permettre certains contrastes. La collection Heuga 580 peut être installée en monolithique ou en damier et est classée pour des zones de trafic intense.

NL

Een kleurrijke klassieker

Heuga 580 is al vele jaren het best verkochte product en een vertrouwd product onder de laagpolige bouclé tapijttegels. Met een reeks van 60 kleuren is er zowel een brede keuze in neutrale kleuren als heldere kleuren om bijzondere accenten aan te brengen. Heuga 580 kan in één richting of om-en-om geïnstalleerd worden en is geschikt voor intensief projectgebruik.



Heuga 580

ES

Un clásico colorido

Heuga 580, es un resistente pavimento modular textil de bucle que ha sido un líder en el mercado desde hace décadas. La gama de 60 combinaciones de colores ofrece muchos tonos neutros, así como tonos más vivos para poder dar acentos de color. Heuga 580 se puede instalar en monolítico o en damero y está clasificado para el uso de tráfico intenso.


SE

En färgglad klassiker

Heuga 580 har varit marknadsledande i årtionden, och är en pålitlig strukturerad, öglad textilplatta. Utbudet av 60 färger erbjuder många neutrala nyanser, liksom färgklattar som gör sig utmärkt som accenter. Heuga 580 kan installeras monolitisk eller kvartsvridet och är klassad för kommersiell användning.



Heuga 580 Colourline



5101 NICKEL




5102 ELEPHANT




5103 GRANITE



5104 TWILIGHT



5105 GREY



5106 OYSTER



5113 FLAX



5114 TIMBER



5115 CACAO



5116 WENGE



5117 ROSEWOOD



5118 SISAL




5125 CURCUMA



5126 CHILI



5127 TANDOORI



5128 OPERA



5129 MAGENTA



5130 FIRECRACKER




5137 SKY



5138 CORNFLOWER




5139 OPAL BLUE



5140 LOBELIA



5141 LEAK BLUE



5142 BLUE MOON




5149 LAGOON




5150 CURACAO




5151 REEF



5152 ANTILLES



5153 APPLE



5154 POISON

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicite una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



* Light colours are more critical in terms of maintenance and broadloom appearance. They require extra attention during installation or should be used in small areas as accent colours only.

Helle Farben erweisen sich als kritischer in Bezug auf die Pflege und ein nahtloses Flächenbild. Deshalb erfordern sie eine höhere Aufmerksamkeit bei der Verlegung und sollten insbesondere als Akzentfarbe für kleine Flächen eingesetzt werden.

Los colores claros son más delicados en términos de mantenimiento y apariencia de moqueta en rollo. Requieren una atención especial durante la instalación o deben utilizarse en áreas pequeñas sólo como acento de color

Les coloris clairs nécessitent une plus grande attention à la pose pour obtenir un effet tapis ainsi que pour leur entretien . Il est recommandé de les utiliser, de préférence, pour des petites surfaces décoratives.

Lichte kleuren zijn veeleisend op het gebied van onderhoud en kamerbrede uitstraling. Geef daarom extra aandacht tijdens de installatie of gebruik ze alleen voor kleine oppervlaktes als accentkleur.

Ljusa färger är mer krävande när det kommer till underhåll och vid installation behövs extra varsamhet för att skapa en heltäckande känsla utan visuella skarvar. De fungerar bäst i mindre utrymmen och som accentinslag i större ytor.

Technical Specifications

Product Definition

Konstruktion	Tufted Plain Level Loop Pile
Descripción	Getuftete Schlingenqualität
Description	Moqueta modular tufting bucle
Type	Velours tufté bouclé uni
Descrizione	Getufte bouclé
	Bouclè tufted piano

Pile Material

Polfasermaterial	100% Nylon
Composición Fibra	100% Polyamid
Composition	100% Poliamida
Poolmateriaal	100% Polyamide
Fibra	100% Poliamide

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / 580 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Effective Pile Yarn Weight / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra / 360 g/m² ± 10%

Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / 3839 g/m² ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / 2.8 mm +15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / 5.9 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / 1/10 – 39.4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / 164,000 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Graphlex®

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura Class 33 / LC1

UPEC - CSTB France U3 P3 E1 C0

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / (EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / ≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_v) / Trittschallverbesserungsmaß / 25 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico


Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico




125Hz 0.01 **250Hz** 0.05 **500Hz** 0.08 **1000Hz** 0.21 **2000Hz** 0.29 **4000Hz** 0.36 (EN ISO 354)


Style 60580 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%) α_s

EN 14041




DOP: 1037/112743
textile floor covering
EN 1307













Quarter Turn Monolithic



318T-001.1

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.


Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.

Interface Scherpenzeel
Z-156
601-563
TFTI

www.interface.com

 **Carbon Neutral Floors™**
Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral. See more at interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Heuga 580	5101	Nickel	470	16.0
	5102	Elephant	39.8	11.1
	5103	Granite	31.6	6.9
	5104	Twilight	25.1	4.4
	5105	Grey	45.3	14.8
	5106	Oyster	45.3	14.8
	5107	Onyx	29.1	5.9
	5108	Black	22.3	3.6
	5109	Quartz	45.8	15.1
	5110	Zircon	37.7	9.9
	5111	Earth	31.3	6.8
	5112	Ebony	24.2	4.2
	5113	Flax	46.9	15.9
	5114	Timber	35.2	8.6
	5115	Cacao	29.7	6.1
	5116	Wenge	25.5	4.6
	5117	Rosewood	45.7	15.0
	5118	Sisal	49.3	17.8
	5119	Teak	36.7	9.4
	5120	Chocolate	24.0	4.1
	5121	Lemon Grass	57.4	25.3
	5122	Ginger	50.3	18.7
	5123	Mahogany	28.4	5.6
	5124	Chili Chocolate	24.0	4.1
	5125	Curcuma	50.7	19.0
	5126	Chili	38.6	10.4
	5127	Tandoori	34.6	8.3
	5128	Opera	31.3	6.8
	5129	Magenta	35.9	9.0
	5130	Firecracker	28.4	5.6
	5131	Massai Red	28.1	5.5
	5132	Aubergine	24.9	4.4
	5133	Lavender	40.0	11.3
	5134	Velvet	27.9	5.4
	5135	Mauve	28.2	5.5
	5136	Blackcurrant	23.3	3.9
5137	Sky	43.6	13.6	
5138	Cornflower	28.9	5.8	
5139	Opal Blue	27.4	5.2	
5140	Lobelia	24.3	4.2	
5141	Leak Blue	43.6	13.6	
5142	Blue Moon	27.2	5.2	
5143	Blueberry	27.8	5.4	
5144	Ultra Marine	23.2	3.9	
5145	Santorin	42.9	13.1	
5146	Crete	33.4	7.7	
5147	Deep River	28.1	5.5	
5148	Indigo	25.2	4.5	
5149	Lagoon	46.2	15.4	
5150	Curacao	46.9	15.9	
5151	Reef	36.8	9.4	
5152	Antilles	35.1	8.5	
5153	Apple	47.6	16.5	
5154	Poison	48.8	17.4	
5155	Green	38.0	10.1	
5156	Windsor Green	27.9	5.4	
5157	Lime	49.2	17.8	
5158	Kiwi	40.2	11.4	
5159	Palm	39.2	10.8	
5160	The Shire	33.7	7.9	

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indici di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

