


38 HAN-M



Размеры	600 x 600 мм
Вес	+/- 10.2 кг (без покрытия)
Сердцевина	38 мм ДСП - плотность 720 кг/м ³ - E1
Нижняя сторона	Алюминиевая фольга 0.05 мм
Верхняя сторона	Меламин
Окантовка	ПВХ/АБС 0.6 мм

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 1
- Предельная нагрузка: > = 4 кН
- Фактор безопасности: 2
- Точечная нагрузка: 2 кН
- Класс прогиба: А (прогиб макс. 2.5 мм при 2 кН)

ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Огнестойкость: F30 согласно DIN 4102-2/REI30 согласно EN13501-2
- Воспламеняемость: Класс B2 согласно DIN 4102-1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электросопротивление: > = 10⁹ Ом

Другие значения возможны при использовании электропроводной окантовки и электропроводного клея.

Jansen Access Floors

Fabriekstraat 4, B-3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium
T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01
info@jansenaccessfloors.com